

NOS BETONS



Béton dallage intérieur

Le béton dallage est utilisé pour la réalisation de dalles de béton horizontales, généralement utilisées comme plancher au sol. Il est coulé et nivelé sur une surface préparée et peut être renforcé avec des treillis métalliques pour augmenter sa résistance.

Avantages

- Composition optimisée pour faciliter la mise en œuvre traditionnelle des bétons horizontaux
- Fluidité accrue permettant une mise à niveau simplifiée
- Formulation polyvalente adaptée aux utilisations intérieures et extérieures

Mise en œuvre

- Malaxage et coulage immédiats après homogénéisation du béton à l'arrivée sur chantier
- Protéger la surface après coulage avec un produit de cure adapté
- Pour les dalles sur terre-plein, interposer un film polyéthylène

Précautions d'emploi

- Renforcer les points singuliers (poteaux, réservations, angles aigus)
- Éviter les angles rentrants lors du découpage des joints
- Respecter strictement le dosage en eau prescrit (ajout d'eau interdit par la norme)

Options

- Fibres synthétiques structurales
- Accélérateur et retardateur de prise
- Colorant (voir béton coloré)
- Autres options sur demande

Caractéristique	Valeurs
Classe de résistance	C25/30
Granulométrie	Dmax16
Affaissement	S4
Pompabilité	Oui
Classe d'exposition	XF1