

NOS BETONS



Béton autoplaçant (BAP)

Le béton autoplaçant pour planchers et dalles est un produit spécialement conçu pour faciliter la mise en œuvre des dallages dans les maisons individuelles. Ses caractéristiques principales sont les suivantes :

Avantages

- Améliore le rythme de bétonnage et réduit la pénibilité grâce à sa mise en œuvre sans vibration.
- Peut être acheminé par pompage, garantissant l'homogénéité du produit.
- Formulé pour une utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur.
- Développé spécifiquement pour un coulage sans vibration.
- Finition optimisée avec l'utilisation d'une barre débulleuse.
- Améliore la productivité globale du chantier.

Mise en œuvre

- Mettre en œuvre dès l'arrivée sur le chantier après homogénéisation.
- Vérifier l'étanchéité, la résistance et le niveau du coffrage, la fixation des réservations, etc.
- Humidifier le support avant coulage.
- Pour une dalle sur terre-plein, interposer un film polyéthylène.
- Niveler la surface à l'aide d'une barre débulleuse en deux passages croisés.
- Prévoir une protection de surface ou appliquer un produit de cure après bétonnage.

Options

- Fibres synthétiques structurelles
- Accélérateur et retardateur de prise
- Colorant (voir béton coloré)
- Autres options sur demande

Caractéristique	Valeurs
Classe de résistance	C25/30
Granulométrie	Dmax16
Affaissement	S5
Pompabilité	Oui
Classe d'exposition	XF1